



DC 60 HPF



Golvstående, 1930 mm

Torkskåp DC 60 HPF är marknadens överlägset mest effektiva, tystgående och energisnåla torkskåp som torkar helt utan värmelement. Värmepumpstekniken innebär att torkskåpet inte kräver någon frånluftsanslutning vilket gör det mycket enkelt att installera. Dörren kan öppnas en kort stund utan att torkningen avbryts. Levereras med två vanthängare och skoställ.

Dörrhängning	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
Vänster	65110112	8035741	9200070
Höger	65120112	8035742	9200071

Tillbehör

Artikel	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
1. Dörrhängare	67000947	8035887	9200032
2. Skoställ HP	67001471	8035889	9200033
3. Skoställ HP Bod	65100001	8035890	9200034

Mått (H × B × D)	1930 × 595 × 675 mm
Vikt	95 kg
Skyddsklass	IP24, SEMKO- och CE-godkänt
Kapacitet	Hänglängd 16 meter, normallast 4 kg
El-anslutning	Vanligt vägguttag 1-fas 230 V 10 A
Prestanda	30 g vatten per minut*
Energiförbrukning	0,29 kWh/kg tvätt*
Torksystem	Värmepumpsteknik – kräver ingen frånluftsventilation
	Kondensvattenbehållare och integrerad kondensslang medföljer
	Anslutning till golvavlopp möjlig

*Gäller 4 kg torrsvikt bomull med 50% restfukt.
Värdena kan variera beroende på omgivningstemperatur

